

连云港高压调压设备安装

生成日期: 2025-10-09

压力管道，是指利用一定的压力，用于输送气体或者液体的管状设备，其范围规定为比较高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)，介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体，且公称直径大于或者等于50mm的管道。公称直径小于150mm且其比较高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。真空管道P<0MPa 低压管道0≤P≤1.6MPa 中压管道1.6<P≤10MPa 高压管道10<P≤100MPa 超高压管道P>100MPa 燃气调压阀商品性能能用大城市门站、地区调压站、工业生产及民用型各种客户。连云港高压调压设备安装

阀门(valve)是流体输送系统中的控制部件，具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能。用于流体控制系统的阀门，从简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门，其品种和规格相当繁多。阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。阀门根据材质还分为铸铁阀门，铸钢阀门，不锈钢阀门(201、304、316等)，铬钼钢阀门，铬钼钒钢阀门，双相钢阀门，塑料阀门，非标订制阀门等。连云港高压调压设备安装标准式LNG汽车加气站以立式LNG低温储罐为主体，主要包括卸车系统LNG贮存系统、增压调压系统等。

燃气调压(计量)箱(柜、站)作为燃气输配管网的调压装置，可为居民小区、公服用户、直燃设备、燃气锅炉、工业炉窑等供气。主要配置：燃气过滤器、燃气调压器、安全切断阀、安全放散阀、铸钢球阀(或蝶阀)、计量仪表、主管道及控制管路组成。扩展功能：1. 可选配流量计和压差计。2. 可选配数据采集系统。3. 可根据用户需求对调压设备采取保温增温措施。产品特性：1. 集调压(计量)过滤、安全切断、安全放散于一体。2. 设备经严格的全性能测试，使燃气调压输配运行稳定、安全可靠。3. 设备结构设计合理、造型美观、占地省、符合环保要求，适合室内外安装。4. 扩展性好，可根据用户需求增设燃气报警，数据采集和保温增温系统。5. 设备安装、调试简便，使用、维护方便。6. 结构合理、功能完善、可靠性高、系统协调性好。7. 箱体材质有：钢板喷塑箱体、不锈钢箱体、彩钢板保温箱体，可满足客户不同环境要求。8. 使用介质：天然气、人工煤气、液化石油气等其他气体。

LNG气化撬集气化、调压、加臭工艺于一体，可根据用户要求，提供产品规划，满足用户不同需求，一体撬工艺规划完善、运输装置方便、具有外形漂亮、占地面积小、易于维护等特点，用于应急供气、居民小区供气及工业用户生产供气。整个气化场站除LNG储罐外，其他所有功能都集成在撬座上，整个系统占地面积小，制造周期短，现场装置方便快捷；整个系统的规划、制造、检测、调试及售后服务由专业团队完成，牢靠便捷。现场设备的工作量很小。只要进出口管道连接，外部电源连接，操作维护方便，使用安全可靠，可实现远程控制，现场无人值守LNG气化调压撬是针对中小型企业用户和大中型公建用户用气需求的天然气供气系统。

LNG气化设备LCNG调压撬LNG加臭撬天然气气化调压设备调压设备化调压设备加臭撬天然气调压设备调压设备厂家气体设备气化器气化设备厂家制撬装式LNG气化调压设备NG气化调压供气设备LNG气化调压设备燃气设备厂家气体设备调压造LNG气化调压一体撬装设备天然气减压供气装置移动式燃气调压站燃气设备厂家LNG气化减压撬产品特性：1. 无能耗、无污染；2. 安装简单、维护方便；3. 有多种规格换热管(m120|m160|m200)设备外形尺寸可供选择；4. 优化设计，满足汽化量要求，降低成本，压降小，无偏流；5. 设备整体采用铝型材“桥”式连接，美观大方，牢固使用，有效消除因热胀冷缩产生的应力；6. 先进的

高压管复合技术，使受压管和换热管100%接触，保证换热效果；7. 设备所有部件按氧气服务标准进和行清洗和制造，使用更安全；8. 气化能力 $200\text{Nm}^3/\text{h}$ ；9. 配置辅热器，保障气化出口温度；10. 安全阀起跳压力：；11. 工作压力：；12. 低温铝材、特殊的表面抗氧化处理，延长使用寿命；13. 宽裕的流量设计，满足国产、进口液化天然气的有效气化；14. 完备的安全保护功能，确保设备使用安全可靠；LPG气化设备特点，投资少、建设周期短、运行成本低、售价可随市场浮动，便于滚动发展。连云港高压调压设备安装

RTZ-10/25CG 高压调压器主要适用于CNG调压站的一级调压、调压器上自带集成调压针阀和减压针阀装置。连云港高压调压设备安装

集装箱式LNG加气站LNG撬装箱式加气站是一种为LNG汽车充装LNG燃料的成套装置，是保证LNG燃料汽车持续运行的基础设施。该装置是集成了机械、电子、低温储运、计量、消防、环保和自动控制等多学科的综合技术装备。撬装箱式LNG加气站主体设备包括标准式集装箱体、30立方或60立方高真空多层缠绕低温储罐、LNG售气机、LNG低温液体泵、工艺管阀系统、控制系统和集装箱式控制室（可选），该装置整体撬装式设计、制造，内设不锈钢围堰，占地面积数十平方米，全集成化，在现场1-3天即可投入使用，方便运输，便于转移。设备名称基本配置备注30型60型LNG储罐30m³LNG储存罐60m³LNG储存罐低温潜液泵11LNG加气机12组合增压器EAG气化器。连云港高压调压设备安装

上海固阳机电有限公司主要经营范围是机械及行业设备，拥有一支专业技术团队和良好的市场口碑。公司业务分为五金机电，各类机械设备，橡胶制品等，目前不断进行创新和服务改进，为客户提供良好的产品和服务。公司将不断增强企业重点竞争力，努力学习行业知识，遵守行业规范，植根于机械及行业设备行业的发展。固阳机电秉承“客户为尊、服务为荣、创意为先、技术为实”的经营理念，全力打造公司的重点竞争力。